NB型ガスフライヤー

ガス 可燃物（可燃壁）への温度影響が低い為、可燃物に接して設置することが可能です。

P61

NB-TGFL-C45

NB-TGFL-C67W

油切り
（オプション）

NB-TCFL-C4045G

ベローズ形浸管採用。
優れた熱効率と経済性を
発揮します。

オプション

油切り
★ FLOC-4045G　税込￥16,800

IH P51
電気 P50

機器高さ 850mm

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径 (都市/LP)	油量 ℓ	JIA認証
NB-TGFL-C30	300	600	800	¥165,900	¥158,000	4.9	4,200	4.9	0.35	15	9	○
NB-TGFL-C35	350	600	800	¥165,900	¥158,000	6.0	5,200	6.0	0.43	15	15	○
NB-TGFL-C45	450	600	800	¥181,650	¥173,000	10.0	8,600	10.0	0.72	15	18	○
NB-TGFL-C55	550	600	800	¥193,200	¥184,000	10.7	9,200	10.7	0.77	15	23	○
NB-TGFL-C67	670	600	800	¥252,000	¥240,000	14.0	12,000	14.0	1.00	15	30	○
NB-TGFL-C87	870	600	800	¥281,400	¥268,000	20.0	17,200	20.0	1.43	15	36	○
NB-TGFL-C67W	670	600	800	¥273,000	¥260,000	12.0	10,400	12.0	0.87	15×2	15×2	○
NB-TGFL-C87W	870	600	800	¥305,550	¥291,000	20.0	17,200	20.0	1.43	15×2	18×2	○
NB-TGFL-C105W	1,050	600	800	¥316,050	¥301,000	21.4	18,400	21.4	1.53	15×2	23×2	○
NB-TGFL-C130W	1,300	600	800	¥484,050	¥461,000	28.0	24,000	28.0	2.00	15×2	30×2	○
卓上タイプ												
NB-TCFL-C4045G	400	450	410	¥141,750	¥135,000	5.1	4,400	5.1	0.37	13φ/9.5φ	12	○

付属品：油切り網、油切り、フタ、すべり板、すくい網、敷き網、油缶、油こし網
NB-TCFL-C4045G 付属品：すべり板、前カゴ、敷き網、すくい網、フタ、排油ガイドパイプ
●可燃物からの離隔距離が"0"で防火性能評定※1を取得。　※1：(財)日本ガス機器検査協会・防火性能評定A設置取得
●(財)日本ガス機器検査協会・作業環境向上ガス機器検査認定品

設置の際は所轄の消防署に確認が必要です。

DXガスフライヤー

ガス

バスケットタイプ

D-TGFL-C45A

D-TGFL-C55A

D-TGFL-C45A2

D-TGFL-C55A2

P61

ベローズ形浸管採用。
ハイパワーで冷凍食品に最適。
簡単操作のデジタル表示
高性能マイコンコントローラー搭載。

IH P51
電気 P50

機器高さ 850mm

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径 (都市/LP)	電源	消費電力 (50/60Hz) W	油量 ℓ
D-TGFL-C35	350	600	800	¥261,450	¥249,000	8.0	7,000	8.0	0.57	15	1φ100V	13	15
D-TGFL-C45	450	600	800	¥283,500	¥270,000	10.8	9,300	10.8	0.78	15	1φ100V	13	18
D-TGFL-C55	550	600	800	¥303,450	¥289,000	12.0	10,500	12.0	0.85	15	1φ100V	13	23
D-TGFL-C67	670	600	800	¥338,100	¥322,000	15.3	13,000	15.3	1.10	15	1φ100V	13	30
D-TGFL-C87	870	600	800	¥388,500	¥370,000	21.6	18,600	21.6	1.56	15×2	1φ100V	13	36
D-TGFL-C67W	670	600	800	¥460,950	¥439,000	16.0	14,000	16.0	1.14	15×2	1φ100V	26	15×2
D-TGFL-C87W	870	600	800	¥498,750	¥475,000	21.6	18,600	21.6	1.56	15×2	1φ100V	26	18×2
D-TGFL-C105W	1,050	600	800	¥546,000	¥520,000	24.0	21,000	24.0	1.70	15×2	1φ100V	26	23×2
D-TGFL-C130W	1,300	600	800	¥616,350	¥587,000	30.6	26,000	30.6	2.20	15×2	1φ100V	26	30×2
D-TGFL-C45A	450	750	800	¥354,900	¥338,000	11.9	10,000	11.9	0.85	15	1φ100V	13	25
D-TGFL-C55A	550	750	800	¥383,250	¥365,000	13.2	11,500	13.2	0.95	15	1φ100V	13	31
バスケットタイプ												フライバスケット付	
D-TGFL-C45A2	450	750	800	¥388,500	¥370,000	11.9	10,000	11.9	0.85	15	1φ100V	13	25
D-TGFL-C55A2	550	750	800	¥414,750	¥395,000	13.2	11,500	13.2	0.95	15	1φ100V	13	31

付属品：油切り網、油切り、フタ、すべり板、すくい網、敷き網、油缶、油こし網　：D-TGFL-C45A2、D-TGFL-C55A2 は、フライバスケット付
●可燃物からの離隔距離が"0"で防火性能評定※1を取得。　※1：(財)日本ガス機器検査協会・防火性能評定A設置取得
●(財)日本ガス機器検査協会・作業環境向上ガス機器検査認定品

設置の際は取扱説明書を熟読の上法規制に沿った離隔距離を確保してください。

CATALOG 詳しくは、専用カタログをご覧下さい。

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。　荷作り・運賃は別途申し受けます。